

PRISLISTA

2006-03-21

SUPERMICRO 19" servrar, inkl moderkort och chassi

19" 1U servrar för P4

		1st	2-5st	6-9st
5014C-MT	1xP4 upp till 3.6 GHz/800 MHz FSB, 1U chassi SC813MT-300C, 300W ps			
<i>Nytt</i>	P8SCT moderkort, Intel 7221 Copper River chipset, upp till 4 GB DDR2, 400 MHz			
SATA	Dual SATA ICH6R kontroller med RAID 0,1, grafikadapter			
4xhot swap	dual Broadcom BCM5721 GB Lan, support för IPMI 2.0			
	1x64bit, 133 MHz PCI-X slot			
	CDROM, 4xhot swap SATA drive bays	8 129 kr	7 989 kr	7 849 kr
5014C-T	1xP4 upp till 3.6 GHz /800 MHz FSB, 1U chassi SC811T-260 med 260W ps			
<i>Nytt</i>	P8SCi moderkort, Intel 7221 chipset, upp till 4 GB DDR2, 400 Mhz			
SATA	Intel ICH6R SATA kontroller med RAID 0,1, grafikadapter			
2xhot swap	dual Broadcom BCM5721 GB LAN, support för IPMI 2.0			
	CD, floppy, 2xhot swap serial drive bays	7 918 kr	7 781 kr	7 645 kr
5014C-MR	1xP4 upp till 3.6 GHz /800 MHz FSB, 1U chassi SC512C-260 med 260W ps			
<i>Nytt</i>	P8SCi moderkort, Intel 7221 chipset, upp till 4 GB DDR2, 400 Mhz			
SATA	Intel ICH6R SATA kontroller med RAID 0,1, grafikadapter			
	dual Broadcom BCM5721 GB LAN, support för IPMI 2.0			
	1x64bit 133 MHz PCI-X slot			
	CD ROM, diskettstation, plats för 1 st hdd	7 038 kr	6 917 kr	6 795 kr
5014C-MF	1xP4 upp till 3.6 GHz /800 MHz FSB, 1U chassi SC513L-260 med 260W ps			
<i>Nytt</i>	P8SCT moderkort, Intel 7221 chipset, upp till 4 GB DDR2, 400 Mhz			
SATA	Intel ICH6R SATA kontroller med RAID 0,1, grafikadapter			
I/O på framsidan	dual Broadcom BCM5721 GB LAN, support för IPMI 2.0			
	1x64 bit 133 MHz PCI-X slot			
	plats för 1 x 3.5" intern IDE eller SATA hdd			
	obs: I/O på framsidan	6 236 kr	6 129 kr	6 021 kr
5014C-M8	1xP4 upp till 3.6 GHz /800 MHz FSB, 1U chassi SC813MS-300C, 300W ps			
<i>Nytt</i>	P8SC8 moderkort, Intel 7221 Copper River chipset, upp till 4 GB DDR2, 400 MHz			
SCSI	Adaptec AIC-7902 Dual channel Ultra 320 SCSI, support för ZCR och IPMI 2.0			
4xhot swap	Dual SATA ICH6R kontroller med RAID 0,1, grafikadapter			
	Dual Broadcom BCM5721 Gigabit LAN			
	1x64 bit 100 MHz PCI-X,			
	CDROM, 4x hot swap SCSI drive bays	9 232 kr	9 073 kr	8 913 kr

19" 1U servrar för **dual core** Pentium D

5015P-T <i>Nytt</i> SATA 3 Gbps 4xhot swap	1xPentium D , 1U chassi SC816T-400, 400W ps PDSMP-i moderkort, Intel 7230 chipset, upp till 8 GB DDR2, ECC, 533 MHz SATA ICH7R kontroller med 4 st 3 Gbps portar, RAID 0,1,5, 10 dual-port Intel 82573V GB PCI Express (Tekoa), ATI Rage XL grafik support för IPMI 2.0 (tillval: 3-rd LAN port) 1 (x4) PCI Express eller 1x64 bit 133 MHz PCI-X slot 1x64 bit 100 MHz PCI-X slot DVD ROM 8x, floppy drive, 4xhot swap SATA drive bays	11 169 kr 10 977 kr 10 784 kr
5015P-TR <i>Nytt</i> SATA 3 Gbps 4xhot swap	1xPentium D , 1U chassi SC816T-R400, 2x400W redundanta PDSMP-i moderkort, Intel 7230 chipset, upp till 8 GB DDR2, ECC, 533 MHz SATA ICH7R kontroller med 4 st 3 Gbps portar, RAID 0,1,5, 10 dual-port Intel 82573V GB PCI Express (Tekoa), ATI Rage XL grafik support för IPMI 2.0 (tillval: 3-rd LAN port) 1 (x4) PCI Express eller 1x64 bit 133 MHz PCI-X slot 1x64 bit 100 MHz PCI-X slot DVD ROM 8x, floppy drive, 4xhot swap SATA drive bays	12 406 kr 12 192 kr 11 978 kr
5015M-T <i>Nytt</i> SATA 3 Gbps 2xhot swap	1xPentium D , 1U chassi SC811T-300, 300W ps PDSMi moderkort, Intel 7230 chipset, upp till 8 GB DDR2, ECC, 533 MHz SATA ICH7R kontroller med 4 st 3 Gbps portar, RAID 0,1,5, 10 dual-port Intel 82573V GB PCI Express (Tekoa), ATI Rage XL grafik support för IPMI 2.0 1 (x8) PCI Express eller 1x64 bit 133 MHz PCI-X slot SXB-E riser slot CD ROM 24x, floppy drive, 2xhot swap SATA drive bays	8 552 kr 8 405 kr 8 258 kr
5015M-MT <i>Nytt</i> SATA 3 Gbps 2xhot swap	1xPentium D , 1U chassi SC813MFT-300, 300W ps PDSMi moderkort, Intel 7230 chipset, upp till 8 GB DDR2, ECC, 533 MHz SATA ICH7R kontroller med 4 st 3 Gbps portar, RAID 0,1,5, 10 dual-port Intel 82573V GB PCI Express (Tekoa), ATI Rage XL grafik support för IPMI 2.0 1 (x8) PCI Express eller 1x64 bit 133 MHz PCI-X slot SXB-E riser slot CD ROM 24x, floppy drive, 4xhot swap SATA drive bays	8 875 kr 8 722 kr 8 569 kr
5015M-MF <i>Nytt</i> SATA 3 Gbps 1xintern hdd	1xPentium D , 1U chassi SC513F-260, 260W ps PDSMi moderkort, Intel 7230 chipset, upp till 8 GB DDR2, ECC, 533 MHz SATA ICH7R kontroller med 4 st 3 Gbps portar, RAID 0,1,5, 10 dual-port Intel 82573V GB PCI Express (Tekoa), ATI Rage XL grafik support för IPMI 2.0 1 (x8) PCI Express eller 1x64 bit 133 MHz PCI-X slot SXB-E riser slot 1 st intern hdd drive bay	7 116 kr 6 993 kr 6 871 kr
5015M-MR <i>Nytt</i> SATA 3 Gbps 1xintern hdd	1xPentium D , 1U chassi SC512F-260, 260W ps PDSMi moderkort, Intel 7230 chipset, upp till 8 GB DDR2, ECC, 533 MHz SATA ICH7R kontroller med 4 st 3 Gbps portar, RAID 0,1,5, 10 dual-port Intel 82573V GB PCI Express (Tekoa), ATI Rage XL grafik support för IPMI 2.0 1 (x8) PCI Express eller 1x64 bit 133 MHz PCI-X slot SXB-E riser slot 1 x CD ROM slim line, 1 st intern hdd drive bay	7 495 kr 7 365 kr 7 236 kr
5015P-8	1xPentium D , 1U chassi SC816S-400, 400W ps	

<p>Nytt</p> <p>SCSI</p> <p>4xhot swap</p>	<p>PDSMP-8 moderkort, Intel 7230 chipset, upp till 8 GB DDR2, ECC, 533 MHz</p> <p>Adaptec AIC-7902 SCSI kontrollern, host RAID 0,1,10, support för ZCR</p> <p>dual-port Intel 82573V GB PCI Express (Tekoa), ATI Rage XL grafik</p> <p>support för IPMI 2.0 (tillval: 3-rd LAN port)</p> <p>1 (x4) PCI Express eller 1x64 bit 133 MHz PCI-X slot</p> <p>1x64 bit 100 MHz PCI-X slot</p> <p>DVD ROM 8x, floppy drive, 4xhot swap SCSI drive bays</p>	<p>12 049 kr 11 841 kr 11 634 kr</p>
<p>5015P-8R</p> <p>Nytt</p> <p>SCSI</p> <p>4xhot swap</p>	<p>1xPentium D , 1U chassi SC816S-R400, 2x400W redundanta ps</p> <p>PDSMP-8 moderkort, Intel 7230 chipset, upp till 8 GB DDR2, ECC, 533 MHz</p> <p>Adaptec AIC-7902 SCSI kontrollern, host RAID 0,1,10, support för ZCR</p> <p>dual-port Intel 82573V GB PCI Express (Tekoa), ATI Rage XL grafik</p> <p>support för IPMI 2.0 (tillval: 3-rd LAN port)</p> <p>1 (x4) PCI Express eller 1x64 bit 133 MHz PCI-X slot</p> <p>1x64 bit 100 MHz PCI-X slot</p> <p>DVD ROM 8x, floppy drive, 4xhot swap SCSI drive bays</p>	<p>13 285 kr 13 056 kr 12 827 kr</p>

19" 1U servrar för 1-2 XEON dual core Paxville , 800 MHz FSB

<p>6014H-32</p> <p>Nytt</p> <p>SATA</p> <p>4xhot swap SAS/SATA</p>	<p>1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-813T-500 chassi med 500 W ps</p> <p>X6DHR-3G2 moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR 2</p> <p>IDE och ICH5R SATA, Adaptec AIC9410 SAS kontrollern med dual SAS portar</p> <p>support för IPMI 2.0</p> <p>Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB</p> <p>1 (x8) PCI Express eller 1x64 bit 133 MHz PCI-X slot</p> <p>1(x8) PCI-Express eller 1x64 bit 100 MHz low profile PCI-X slot</p> <p>4x3.5" hot swap SAS (SATA) drive bays, CD ROM och floppy</p>	<p>12 383 kr 12 170 kr 11 956 kr</p>
<p>6014P-32</p> <p>Nytt</p> <p>SATA</p> <p>4xhot swap SAS/SATA</p>	<p>1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-816A-700 chassi med 700 W ps</p> <p>X6DHP-3G2 moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR 2</p> <p>IDE och ICH5R SATA, Adaptec AIC9410 SAS 8-portars SAS kontrollern</p> <p>support för IPMI 2.0</p> <p>Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB</p> <p>1 (x8) PCI Express eller 1x64 bit 100 MHz PCI-X slot</p> <p>1(x8) PCI-Express eller 1x64 bit 100 MHz low profile PCI-X slot</p> <p>4x3.5" hot swap SAS (SATA) drive bays, DVD ROM och floppy</p>	<p>14 354 kr 14 107 kr 13 859 kr</p>
<p>6014P-32R</p> <p>Nytt</p> <p>SATA</p> <p>4xhot swap SAS/SATA</p>	<p>1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-816A-R700 chassi med redundant 700 W ps</p> <p>X6DHP-3G2 moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR 2</p> <p>IDE och ICH5R SATA, Adaptec AIC9410 SAS 8-portars SAS kontrollern</p> <p>support för IPMI 2.0</p> <p>Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB</p> <p>1 (x8) PCI Express eller 1x64 bit 100 MHz PCI-X slot</p> <p>1(x8) PCI-Express eller 1x64 bit 100 MHz low profile PCI-X slot</p> <p>4x3.5" hot swap SAS (SATA) drive bays, DVD ROM och floppy</p>	<p>15 746 kr 15 475 kr 15 203 kr</p>

19" 1U servrar för 1-2 XEON Nocona/Irvindale , 800 MHz FSB

<p>6014H-T</p> <p>SATA</p> <p>4xhot swap SATA</p>	<p>1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-813T-500 chassi med 500 W ps</p> <p>X6DHR-TG moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266</p> <p>IDE och Marvel 4 port SATA II kontrollern, support för ZCR Adaptec 2025SA och IPMI 2.0</p> <p>Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB</p> <p>1 (x8) PCI Express eller 1x64 bit 133 MHz PCI-X slot</p> <p>1(x8) PCI-Express eller 1x64 bit 100 MHz low profile PCI-X slot</p>	
--	--	--

	4x3.5" hot swap SATA drive bays, CD ROM och floppy	11 348 kr	11 152 kr	10 956 kr
6014H-Xi	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-812i-420 chassi med 420 W ps X6DHR-XiG moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1x64 bit 133 MHz PCI-X och 1x64 bit 133 MHz low profile PCI-X slots 3x3.5" hd drive bays, CD ROM och floppy	10 279 kr	10 101 kr	9 924 kr
6014H-i	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-812i-420 chassi med 420 W ps X6DHR-iG moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1 (x8) PCI Express eller 1x64 bit 133 MHz PCI-X slot 1(x4) on a (x8) PCI-Express eller 1x64 bit 133 MHz low profile PCI-X slot 3x3.5" hd drive bays, CD ROM och floppy	10 590 kr	10 408 kr	10 225 kr
6014H-i2	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-812i-420 chassi med 420 W ps X6DHR-iG2 moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR II 400 IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1 (x8) PCI Express eller 1x64 bit 133 MHz PCI-X slot 1(x4) on a (x8) PCI-Express eller 1x64 bit 133 MHz low profile PCI-X slot 3x3.5" hd drive bays, CD ROM och floppy	10 279 kr	10 101 kr	9 924 kr
6014P-T	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-814+T-560 chassi med 560 W ps X6DHP-TG moderkort, Intel E7520 chipset, max 12 GB DDR 333 eller 24 GB DDR 266 ICH5R och Marvell 88SX6081 4 port SATA kontroller, support för Adaptec ZCR SATA och IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1(x8) PCI-Express eller 1x64 bit 100 MHz PCI-X slot 4x3.5" hot-swap SATA drive bays, DVD ROM och floppy	13 363 kr	13 133 kr	12 902 kr
6014P-TR	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-814+T-R560 chassi med 2 st redundanta 560 W ps X6DHP-TG moderkort, Intel E7520 chipset, max 12 GB DDR 333 eller 24 GB DDR 266 ICH5R och Marvell 88SX6081 4 port SATA kontroller, support för Adaptec ZCR SATA och IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1(x8) PCI-Express eller 1x64 bit 100 MHz PCI-X slot 4x3.5" hot-swap SATA drive bays, DVD ROM och floppy	14 811 kr	14 556 kr	14 300 kr
6014P-8	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-814S-560 chassi med 560 W ps X6DHP-8G moderkort, Intel E7520 chipset, max 12 GB DDR 333 eller 24 GB DDR 266 Adaptec AIC-7902 dual channel Ultra 320 SCSI kontroller IDE och ICH5R SATA kontroller, support för Adaptec 2010S ZCR SCSI och IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1 (x8) PCI Express eller 1x64 bit 100 MHz PCI-X slot 1(x8) PCI-Express eller 1x64 bit 133 MHz PCI-X slot 4x3.5" hot-swap SCSI drive bays, CD ROM och floppy	13 608 kr	13 374 kr	13 139 kr
6014P-82	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-814+S-560 chassi med 560 W ps X6DHP-8G2 moderkort, Intel E7520 chipset, max 16GB DDR2 Adaptec AIC-7902 dual channel Ultra 320 SCSI kontroller IDE och ICH5R SATA kontroller, support för Adaptec 2010S ZCR SCSI och IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1 (x8) PCI Express eller 1x64 bit 100 MHz PCI-X slot 1(x8) PCI-Express eller 1x64 bit 133 MHz PCI-X slot			

	4x3.5" hot-swap SCSI drive bays, CD ROM och floppy	13 619 kr	13 385 kr	13 150 kr
6014V-T2	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-811T-420 chassi med 420 W ps			
<i>Nytt</i>	X6DVL-EG2 moderkort, Intel E7530 chipset, max 8 GB DDR 2 ECC reg			
SATA	Intel 6300ESB SATA kontroller, support för IPMI 2.0			
2xhot swap	Intel 82541Gi dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB			
	1x64 bit 66 MHz PCI slots			
	2x3.5" SA I A hot swap drive bays, CD ROM och floppy	8 775 kr	8 624 kr	8 473 kr
SB-614V-MF	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-513L-420 chassi med 420 W ps			
<i>Nytt</i>	X6DVL-EG2 moderkort, Intel E7530 chipset, max 8 GB DDR 2 ECC reg			
SATA	IDE och Intel 6300ESB SATA kontroller, support för IPMI 2.0			
I/O på framsidan	Intel 82541Gi dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB			
OEM	1x64 bit 66 MHz PCI slots			
	2x2.5" interna drive bays	7 673 kr	7 540 kr	7 408 kr
6014P-8R	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-814S-R560 chassi med 2 st redundanta 560 W ps			
	X6DHP-8G moderkort, Intel E7520 chipset, max 12 GB DDR 333 eller 24 GB DDR 266			
SCSI	Adaptec AIC-7902 dual channel Ultra 320 SCSI kontroller			
4xhot swap	IDE och ICH5R SATA kontroller, support för Adaptec 2010S ZCR SCSI och IPMI 2.0			
	Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB			
	1(x8) PCI-Express eller 1x64 bit 133 MHz PCI-X slot			
	4x3.5" hot-swap SCSI drive bays, DVD ROM och floppy	15 022 kr	14 763 kr	14 504 kr
6014P-82R	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-814S-R560 chassi med 2 st redundanta 560 W ps			
<i>Nytt</i>	X6DHP-8G2 moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR 2			
SCSI	Adaptec AIC-7902 dual channel Ultra 320 SCSI kontroller			
4xhot swap	IDE och ICH5R SATA kontroller, support för Adaptec 2010S ZCR SCSI och IPMI 2.0			
	Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB			
	1(x8) PCI-Express eller 1x64 bit 133 MHz PCI-X slot			
	4x3.5" hot-swap SCSI drive bays, DVD ROM och floppy	14 933 kr	14 676 kr	14 418 kr
6014H-X8	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-813S-500 chassi med 500 W ps			
	X6DHR-X8G moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266			
SCSI	Adaptec AIC-7902 dual channel Ultra 320 SCSI kontroller			
4xhot swap	IDE och ICH5R SATA kontroller, support för Adaptec 2015S ZCR SCSI och IPMI 2.0			
	Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB			
	1x64 bit 133 MHz PCI-X och 1x64 bit 133 MHz low profile PCI-X slots			
	4x3.5" hot-swap SCSI drive bays, CD ROM och floppy	12 328 kr	12 115 kr	11 902 kr
6014H-8	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-813S-500 chassi med 500 W ps			
	X6DHR-8G moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266			
SCSI	Adaptec AIC-7902 dual channel Ultra 320 SCSI kontroller			
4xhot swap	IDE och ICH5R SATA kontroller, support för Adaptec 2015S ZCR SCSI och IPMI 2.0			
	Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB			
	1 (x8) PCI Express eller 1x64 bit 133 MHz PCI-X slot			
	1(x4) on a (x8) PCI-Express eller 1x64 bit 133 MHz low profile PCI-X slot			
	4x3.5" hot-swap SCSI drive bays, CD ROM och floppy	12 316 kr	12 104 kr	11 892 kr
6014H-82	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-813S-500 chassi med 500 W ps			
	X6DHR-8G2 moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR II 400			
SCSI	Adaptec AIC-7902 dual channel Ultra 320 SCSI kontroller			
4xhot swap	IDE och ICH5R SATA kontroller, support för Adaptec 2015S ZCR SCSI och IPMI 2.0			
	Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB			
	2x(x8) PCI-Express eller 1x64 bit 133 MHz PCI-X och 1x64 bit 100 MHz PCI-X			
	4x3.5" hot-swap SCSI drive bays, CD ROM och floppy			

		11 938 kr	11 732 kr	11 526 kr
6014A-8	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-813S-500 chassi med 500 W ps X6DAR-8G moderkort, Intel E7525 chipset, max 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 Adaptec AIC-7902 dual channel Ultra 320 SCSI kontroller IDE och ICH5R SATA kontroller, support för Adaptec 2015S ZCR SCSI och IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1(x16) PCI-Express 1(x4) on a (x8) PCI-Express eller 1x64 bit 133 MHz low profile PCI-X slot 4x3.5" hot-swap SCSI drive bays, CD ROM och floppy			
SCSI				
4xhot swap				
		12 439 kr	12 224 kr	12 010 kr
6014V-M4	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-813MS-420C chassi med 420 W ps X6DVA-4G moderkort, Intel E7320 chipset, max 12 GB DDR 333 eller 24 GB DDR 266 LSI 1020 single channel Ultra 320 SCSI kontroller IDE och Intel 6300ESB SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Dual Intel 82541Gi single Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1x64 bit 133 MHz PCI-X slot 4x3.5" hot-swap SCSI drive bays, slim line CD ROM			
Nytt				
SCSI				
4xhot swap				
		10 746 kr	10 561 kr	10 376 kr
SB-614V-4	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-811S-420 chassi med 420 W ps X6DVA-4G moderkort, Intel E7320 chipset, max 12 GB DDR 333 eller 24 GB DDR 266 LSI 1020 single channel Ultra 320 SCSI kontroller IDE och Intel 6300ESB SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Dual Intel 82541Gi single Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1x64 bit 133 MHz PCI-X slot 2x3.5" hot-swap SCSI drive bays			
Nytt				
SCSI				
2xhot swap				
OEM				
		9 321 kr	9 160 kr	8 999 kr

19" 2U servrar för **dual core Pentium D**

5025M-i	1xPentium D , 2U chassi SC822i-400, 400W ps PDSME moderkort, Intel 7230 chipset, upp till 8 GB DDR2, ECC/non ECC, 667 MHz SATA ICH7R kontroller med 4 st 3 Gbps portar, RAID 0,1,5, 10 dual-port Intel 82573V GB PCI Express (Tekoa), ATI Rage XL grafik support för IPMI 2.0 (tillval: 3-rd LAN port) 1 (x4) PCI Express, 2x64 bit 133 MHz PCI-X slot 2x64 bit 100 MHz PCI-X slot CD ROM 24x, floppy drive, 6x hdd drive bays	9 677 kr	9 510 kr	9 343 kr
Nytt				
IDE				
6xdrive bays				
5025M-4	1xPentium D , 2U chassi SC822S-400LP, 400W ps PDSM4 moderkort, Intel 7230 chipset, upp till 8 GB DDR2, ECC/non ECC, 667 MHz Adaptec AIC-7901 SCSI kontroller, host RAID 0,1,10 dual-port Intel 82573V GB PCI Express (Tekoa), ATI Rage XL grafik support för IPMI 2.0 (tillval: 3-rd LAN port) 1 (x4) PCI Express, 2x64 bit 133 MHz PCI-X slot 2x64 bit 100 MHz PCI-X slot CD ROM 24x, floppy drive, 6x hot swap SCSI drive bays	10 980 kr	10 791 kr	10 601 kr
Nytt				
SCSI				
6xhot swap				

19" 2U servrar för 1-2 XEON dual core Paxville , 800 MHz FSB

6024H-32	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-823T-550 LP chassi med 550 W ps X6DH3-G2 moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR II 400 IDE och Intel 6300ESB SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Adaptec AIC9410 8-ports SAS kontroller med RAID 0,1 JBOD			
IDE + SAS/SATA				
6xhot swap SAS/SATA				

Intel 82541PI dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB
 6 st low-profile exp. slots
 2 (x8) PCI Express, 1x32 bit PCI
 1x64 bit 133 MHz och 2x64 bit 100 MHz PCI-X
6x3.5" hot swap SAS/SATA bays, 1x5.25" bay, CD ROM och floppy
 12 940 kr 12 717 kr 12 494 kr

6024H-32R

IDE + SAS/SATA
 6xhot swap SAS/SATA

1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-823T-R500LP chassi med 2x500 W redundanta ps
 X6DH3-G2 moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR II 400
 IDE och Intel 6300ESB SATA kontroller, support för IPMI 2.0
 Adaptec AIC9410 8-ports SAS kontroller med RAID 0,1 JBOD
 Intel 82541PI dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB
 6 st low-profile exp. slots
 2 (x8) PCI Express, 1x32 bit PCI
 1x64 bit 133 MHz och 2x64 bit 100 MHz PCI-X
6x3.5" hot swap SAS/SATA bays, 1x5.25" bay, CD ROM och floppy
 15 412 kr 15 146 kr 14 881 kr

6024H-82R+

SCSI
 6xhot swap SCSI

1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-823S-R500RC chassi med 2x500 W ps
 X6DH8-G2+ moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR II 400
 Adaptec AIC-7902 dual channel Ultra 320 SCSI kontroller
 IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0
 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB
 3 st exp. slots (riserkort)
 1x64 bit 133 MHz och 2x64 bit 100 MHz PCI-X
6x3.5" hot swap SCSI drive bays, 1x5.25" bay, CD ROM och floppy
 16 158 kr 15 880 kr 15 601 kr

19" 2U servrar för 1-2 XEON Nocona/Irvindale , 800 MHz FSB

6024H-i2

IDE + SATA
 6xdrive bays

1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-823i-550 LP chassi med 550 W ps
 X6DHE-G2 moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR II 400
 IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0
 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB
 6 st low-profile exp. slots
 2 (x8) och 1(x4) PCI Express
 1x64 bit 133 MHz och 2x64 bit 100 MHz PCI-X
6x3.5" hd drive bays, 1x5.25" bay, CD ROM och floppy
 11 392 kr 11 196 kr 10 999 kr

6024H-i

IDE + SATA
 6xdrive bays

1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-823i-550 LP chassi med 550 W ps
 X6DHE-G moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266
 IDE och I6300ESB (Hance Rapids) SATA kontroller, support för IPMI 2.0
 2xIntel 82541Gi Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB
 6 st low-profile exp. slots
 2 (x8) och 1(x4) PCI Express
 2x64 bit 100 MHz PCI-X och 1x32 bit 33 MHz PCI
6x3.5" hd drive bays, 1x5.25" bay, CD ROM och floppy
 11 002 kr 10 813 kr 10 623 kr

6024H-T

Nytt
 SATA
 6xhot swap

1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-823T-550 LP chassi med 550 W ps
 X6DHT-G moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266
 Intel 6300ESB och Marvel 88SX6081 8 ports SATA kontroller, support för ZCR och IPMI 2.0
 2xIntel 82541Gi Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB
 6 st low-profile exp. slots
 2 (x8) PCI Express
 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X och 1x32 bit 33 MHz PCI
6x3.5" hot swap SATA, 1x5.25" bay, CD ROM och floppy
 12 038 kr 11 830 kr 11 623 kr

6024H-TR

1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-823T-R550 LP chassi med 2 st redundanta 500 W ps

<p>Nytt SATA 6xhot swap</p>	<p>X6DHT-G moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 Intel 6300ESB och Marvel 88SX6081 8 ports SATA kontroller, support för ZCR och IPMI 2.0 2xIntel 82541Gi Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 6 st low-profile exp. slots 2 (x8) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X och 1x32 bit 33 MHz PCI 6x3.5" hot swap SATA, 1x5.25" bay, CD ROM och floppy</p>	<p>14 488 kr 14 238 kr 13 988 kr</p>
<p>6024H-82 SCSI 6xhot swap SCSI</p>	<p>1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-823S-550LP chassi med 550 W ps X6DH8-G2 moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR II 400 Adaptec AIC-7902 dual channel Ultra 320 SCSI kontroller IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 3 st exp. slots (riserkort) 1x64 bit 133 MHz och 2x64 bit 100 MHz PCI-X 6x3.5" hot swap SCSI drive bays, 1x5.25" bay, CD ROM och floppy</p>	<p>12 929 kr 12 706 kr 12 483 kr</p>
<p>6024H-82R SCSI 6xhot swap SCSI</p>	<p>1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-823S-R500RC chassi med 2x500 W ps X6DH8-G2 moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR II 400 Adaptec AIC-7902 dual channel Ultra 320 SCSI kontroller IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 3 st exp. slots (riserkort) 1x64 bit 133 MHz och 2x64 bit 100 MHz PCI-X 6x3.5" hot swap SCSI drive bays, 1x5.25" bay, CD ROM och floppy</p>	<p>16 158 kr 15 880 kr 15 601 kr</p>
<p>6024H-8R SCSI 6xhot swap SCSI</p>	<p>1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-823S-R500LP chassi med 2x500 W ps X6DH8-G moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 Adaptec AIC-7902 dual channel Ultra 320 SCSI kontroller IDE och 6300ESB SATA kontroller, support för IPMI 2.0 2xIntel 82541Gi Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 6 st low profile exp. slots 2(x8) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X och 1x32 bit 33 MHz PCI 6x3.5" hot swap SCSI drive bays, 1x5.25" bay, CD ROM och floppy</p>	<p>15 234 kr 14 971 kr 14 709 kr</p>

19" 3U servrar för 1-2 XEON Nocona/Irvindale , 800 MHz FSB

<p>6034H-X8R SCSI 8xhot swap SCSI</p>	<p>1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-833S-R760 chassi med tripple red. 760 W ps X6DH8-XG2 moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR II 400 Adaptec AIC-7902 dual channel Ultra 320 SCSI kontroller IDE och ICH5R SATA kontroller, support för Adaptec 2010S ZCR SCSI och IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1 (x8) on a(x16) PCI Express 3x64 bit 133 MHz och 2x64 bit 100 MHz PCI-X 8x3.5" hot-swap SCSI drive bays, 2x5.25" bay, slim CD ROM bay, och floppy</p>	<p>17 038 kr 16 744 kr 16 451 kr</p>
---	--	--

19" 4U servrar för 1-2 XEON dual core Paxville , 800 MHz FSB

<p>7044H-82R+ SCSI 8xhot swap SCSI</p>	<p>1-2 XEON 3.6 GHz+, SC743S1-R760 chassi med tripple red. 760 W ps X6DH8-G2+ moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR II 400 Adaptec AIC-7902Dual Channel Ultra 320 SCSI, IDE och ICH5R SATA kontroller, support för Adaptec 2010S ZRC och IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB</p>	
--	--	--

2 (x8) och 1(x4) PCI Express
1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X
8x3.5" hot swap SCSI drive bays, 2x5.25" bays, 1x5diskettstation

16 348 kr 16 066 kr 15 784 kr

19" 4U servrar för 1-2 XEON Nocona/Irvindale , 800 MHz FSB

7044H-32R	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-743T-R760 chassi med 3x380 W redundanta ps X6DH3-G2 moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR II 400			
IDE + SAS/SATA	IDE och Intel 6300ESB SATA kontroller, support för IPMI 2.0			
6xhot swap SAS/SATA	Adaptec AIC9410 8-ports SAS kontroller med RAID 0,1 JBOD Intel 82541PI dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 6 st low-profile exp. slots 2 (x8) PCI Express, 1x32 bit PCI 1x64 bit 133 MHz och 2x64 bit 100 MHz PCI-X 8x3.5" hot swap SAS/SATA bays, 2x5.25" bay, och floppy			
		15 902 kr	15 628 kr	15 354 kr
7044H-T	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-743T-650 chassi med 650 W ps X6DHT-G moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266			
Nytt	Intel 6300ESB och Marvel 88SX6081 8 ports SATA kontroller, support för ZCR och IPMI 2.0			
SATA	2xIntel 82541Gi Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 2 (x8) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X och 1x32 bit 33 MHz PCI 8x3.5" hot swap SATA, 2x5.25" bay, diskettstation			
8xhot swap		12 261 kr	12 049 kr	11 838 kr
7044H-TR	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-743T-R760 chassi med 3 st redundanta 380 W ps (760W) X6DHT-G moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266			
Nytt	Intel 6300ESB och Marvel 88SX6081 8 ports SATA kontroller, support för ZCR och IPMI 2.0			
SATA	2xIntel 82541Gi Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 2 (x8) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X och 1x32 bit 33 MHz PCI 8x3.5" hot swap SATA, 2x5.25" bay, diskettstation			
8xhot swap		15 401 kr	15 136 kr	14 870 kr
7044H-X8R	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC743S1-R760 chassi med tripple red. 760 W ps X6DH8-XG2 moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR II 400			
SCSI	Adaptec AIC-7902Dual Channel Ultra 320 SCSI, IDE och ICH5R SATA kontroller, support för Adaptec 2010S ZRC och IPMI 2.0			
8xhot swap SCSI	Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1 (x8) on a(x16) PCI Express 3x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X 8x3.5" hot swap SCSI drive bays, 2x5.25" bays, 1x5.25" floppy drive bay			
		16 927 kr	16 635 kr	16 343 kr
7044H-82	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC743S1-650 chassi med 650 W ps X6DH8-G2 moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR II 400			
SCSI	Adaptec AIC-7902Dual Channel Ultra 320 SCSI, IDE och ICH5R SATA kontroller, support för Adaptec 2010S ZRC och IPMI 2.0			
8xhot swap SCSI	Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 2 (x8) och 1(x4) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X 8x3.5" hot swap SCSI drive bays, 2x5.25" bays, 1xdiskettstation			
		13 230 kr	13 001 kr	12 773 kr
7044H-82R	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC743S1-R760 chassi med tripple red. 760 W ps X6DH8-G2 moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR II 400			
SCSI	Adaptec AIC-7902Dual Channel Ultra 320 SCSI,			

<p>8xhot swap SCSI</p>	<p>IDE och ICH5R SATA kontroller, support för Adaptec 2010S ZRC och IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 2 (x8) och 1(x4) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X 8x3.5" hot swap SCSI drive bays, 2x5.25" bays, 1x5diskettstation</p>	<p>16 348 kr 16 066 kr 15 784 kr</p>
<p>7044A-82R</p> <p>SCSI</p> <p>5xhot swap SCSI</p>	<p>1-2 XEON 3.6 GHz+, SC942i-R760 chassi med tripple red. 760 W ps X6DA8-G2 moderkort, Intel E7525 chipset, max 16 GB DDR II 400 Adaptec AIC-7902Dual Channel Ultra 320 SCSI, IDE och ICH5R SATA kontroller, support för Adaptec 2010S ZRC och IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1 (x16) och 1(x4) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X och 1x32 bit 33 MHz PCI 5x3.5" hot swap SCSI drive bays, 5x5.25" bays, 1x5.25" floppy drive bay</p>	<p>15 858 kr 15 584 kr 15 311 kr</p>

Arbetsstationer

<p>5035G-T</p> <p>Nytt</p> <p>SATA 3 Gbps</p> <p>4xhot swap</p> <p>dual core</p>	<p>1xdual core Pentium D, SC-733T-450 chassi, 450 W ps PDSGE moderkort, Intel 955X chipset, upp till 8 GB DDR 2 667 MHz ECC 1 (x16) & 1 (x1) PCI Express, 2xPCI-X 64bit/133 MHz, 3xPCI, 1x 82573V GB LAN, Intel ICH7R SATA kontroller, RAID 0,1,5, 10 4x3.5" hot swap SATA hdd bays, 2x5.25" bays, 1 x floppy drive, low noise fläktar</p>	<p>8 341 kr 8 197 kr 8 053 kr</p>
<p>7034A-i</p> <p>IDE+SATA</p> <p>4xhd bays</p> <p>SuperQuiet</p>	<p>1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-733i-645 chassi, 645 W ps X6DAL-TG2 moderkort, Intel 7525 chipset, upp till 12 GB DDR 333 eller 24 GB DDR 266 2xPCI-X 64bit/66 MHz, 2xPCI, PCI Express 1(x16), 1(x8), 1x 82541Gigabit Ethernet, Intel 6300ESB SATA kontroller för 2 hd, RAID 0,1 4x3.5" drive bays, 2x5.25" bays, 1 x floppy drive, low noise fläktar</p>	<p>8 441 kr 8 296 kr 8 150 kr</p>
<p>7044A-32</p> <p>Nytt</p> <p>IDE + SAS/SATA</p> <p>8xhot swap SAS/SATA</p> <p>SuperQuiet</p> <p>dual core</p>	<p>1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-743T-645 chassi med 645 W ps X6DA3-G2 moderkort, Intel E7520 chipset, max 16 GB DDR II 400 IDE och Intel ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Adaptec AIC9410 8-ports SAS kontroller med RAID 0,1 JBOD Intel 82546GB dual Gigabit LAN, audioadapter 1(x16) och 1(x4) PCI-Express 1x64 bit 133 MHz och 2x64 bit 100 MHz PCI-X, 1x32 bit 33 MHz PCI 8x3.5" hot swap SAS/SATA bays, 2x5.25" bay, floppy</p>	<p>13 140 kr 12 914 kr 12 687 kr</p>
<p>7044A-i2</p> <p>IDE + SATA</p> <p>8xdrive bays</p> <p>SuperQuiet</p>	<p>1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-SC743i-645 chassi med 645 W low noise ps X6DAE-G2 moderkort, Intel E7525 chipset, max 16 GB DDR II 400 IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1 (x16) och 1(x4) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X och 1x32 bit 33 MHz PCI 8x3.5" hd drive bays, 2x5.25" bays, 1x5.25" floppy drive bay</p>	<p>11 581 kr 11 382 kr 11 182 kr</p>
<p>7044A-i</p> <p>IDE + SATA</p> <p>8xdrive bays</p> <p>SuperQuiet</p>	<p>1-2 XEON 3.6 GHz+, SC-SC743i-645 chassi med 645 W low noise ps X6DAE-G moderkort, Intel E7525 chipset, max 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82545GM single Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1 (x16) och 1(x4) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X och 1x32 bit 33 MHz PCI 8x3.5" hd drive bays, 2x5.25" bays, 1x5.25" floppy drive bay</p>	<p>11 581 kr 11 382 kr 11 182 kr</p>

7044A-82	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC743S1-645 chassi med 645 W low noise ps X6DA8-G2 moderkort, Intel E7525 chipset, max 16 GB DDR II 400 Adaptec AIC-7902Dual Channel Ultra 320 SCSI, IDE och ICH5R SATA kontroller, support för Adaptec 2010S ZRC och IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1 (x16) och 1(x4) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X och 1x32 bit 33 MHz PCI 8x3.5" hot swap SCSI drive bays, 2x5.25" bays, 1x5.25" floppy drive bay	11 381 kr	11 185 kr	10 989 kr
7044A-8	1-2 XEON 3.6 GHz+, SC743S1-645 chassi med 645 W low noise ps X6DA8-G moderkort, Intel E7525 chipset, max 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 Adaptec AIC-7902Dual Channel Ultra 320 SCSI, IDE och ICH5R SATA kontroller, support för Adaptec 2010S ZRC och IPMI 2.0 Intel 82545GM single Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1 (x16) och 1(x4) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X och 1x32 bit 33 MHz PCI 8x3.5" hot swap SCSI drive bays, 2x5.25" bays, 1x5.25" floppy drive bay	13 363 kr	13 133 kr	12 902 kr
		13 163 kr	12 936 kr	12 709 kr

Moderkort för 1-2 st Intel XEON Nocona/Irvindale 800 MHz FSB

Intel E7520 Lindenhurst chipset

		1st	2-5st	6-9st
X6DH3-G2	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR2 Adaptec AIC9410 8-port Serial Attached SCSI (SAS) kontroller Intel 6300ESB SATA kontroller SAS ZCR support, IPMI 2.0 support 2x Intel 82541GI Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 2 (x8) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X, 1x32 bit 33 MHz PCI	5 390 kr	5 297 kr	5 204 kr
X6DHR-3G2	1-2 XEON 3.8 GHz+, upp till 16 GB DDR II 400 ECC reg Adaptec AIC9410 8-port Serial Attached SCSI (SAS) kontroller IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 2 (x8) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 1x64 bit 100 MHz PCI-X	5 356 kr	5 264 kr	5 172 kr
X6DHi-G2	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR II 400 ECC reg IDE och Intel 6300ESB SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82541Pi dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 2 (x8) och 1(x4) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X, 1x32 bit PCI	4 321 kr	4 246 kr	4 172 kr
X6DHE-G2+	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR II 400 ECC reg IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 2 (x8) och 1(x4) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X	4 755 kr	4 673 kr	4 591 kr
X6DHT-G	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 Intel 6300ESB och Marvell 88SX6081 8-port SATA kontroller, support för ZCR och IPMI 2.0			

SATA	2x Intel 82541GI Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 2 (x8) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X, 1x32 bit 33 MHz PCI	4 644 kr	4 564 kr	4 484 kr
X6DHP-iG <i>Nytt</i> SATA 1U, bulk, OEM	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 Intel ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 2x Intel 82546GB Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1 (x8) och 1(x4) PCI Express 2x64 bit 133 MHz PCI-X slot	5 256 kr	5 166 kr	5 075 kr
X6DHP-iG2 <i>Nytt</i> SATA 1U, bulk, OEM	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR2 Intel ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 2x Intel 82546GB Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1 (x8) och 1(x4) PCI Express 2x64 bit 133 MHz PCI-X slot	5 201 kr	5 111 kr	5 021 kr
X6DHE-XG2 SATA	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR II 400 ECC reg IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1 (x8) on a(x16) PCI Express 3x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X	4 944 kr	4 859 kr	4 774 kr
X6DHE-G2 SATA	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR II 400 ECC reg IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 2 (x8) och 1(x4) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X	4 610 kr	4 531 kr	4 451 kr
X6DHE-G SATA	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 IDE och Intel 6300ESB SATA kontroller, support för IPMI 2.0 2x Intel 82541GI Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 2 (x8) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X, 1x32 bit 33 MHz PCI	4 332 kr	4 257 kr	4 183 kr
X6DHE-XB SATA	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 2x Broadcom BMC5721 Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1 (x4) PCI Express 2x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X,	4 699 kr	4 618 kr	4 537 kr
X6DHR-TG SATA II 1U, bulk, OEM	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 IDE, ICH5R och Marvel 4-port SATA II kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 2(8) PCI-Express 1x64 bit 133 MHz och 1x64 bit 100 MHz PCI-X	4 866 kr	4 783 kr	4 699 kr
X6DHR-XiG SATA 1U, bulk, OEM	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 2x64 bit 133 MHz PCI-X	4 855 kr	4 772 kr	4 688 kr
X6DHR-iG2 SATA 1U, bulk, OEM	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR II 400 ECC reg IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 2(x8) PCI Express			

	1x64 bit 133 MHz och 1x64 bit 100 MHz PCI-X	4 376 kr	4 301 kr	4 226 kr
X6DHR-iG	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1(x8) och 1(x4) PCI Express			
SATA 1U, bulk, OEM	2x64 bit 133 MHz PCI-X	4 777 kr	4 695 kr	4 613 kr
X6DHR-iGS	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR II 400 MHz IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1(x8) och 1(x4) PCI Express			
SATA 1U, bulk, OEM	2x64 bit 133 MHz PCI-X	5 022 kr	4 936 kr	4 849 kr
X6DH8-G2+	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR II 400 ECC reg Adaptec AIC-7902 Dual Channel Ultra 320 SCSI kontroller IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 2 (x8) och 1(x4) PCI Express			
Nytt SCSI DUAL CORE	1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X	5 568 kr	5 472 kr	5 376 kr
X6DH8-G2	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR II 400 ECC reg Adaptec AIC-7902 Dual Channel Ultra 320 SCSI kontroller IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 2 (x8) och 1(x4) PCI Express			
SCSI	1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X	5 412 kr	5 319 kr	5 225 kr
X6DH8-XG2	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR II 400 ECC reg Adaptec AIC-7902 Dual Channel Ultra 320 SCSI kontroller IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1 (x8) on a(x16) PCI Express			
SCSI	3x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X	5 768 kr	5 669 kr	5 570 kr
X6DH8-G	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 Adaptec AIC-7902 Dual Channel Ultra 320 SCSI kontroller IDE och Intel 6300ESB SATA kontroller, support för IPMI 2.0 2x Intel 82541GI Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 2 (x8) PCI Express			
SCSI	1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X, 1x32 bit 33 MHz PCI	5 212 kr	5 122 kr	5 032 kr
X6DH8-XB	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 Adaptec AIC-7902 Dual Channel Ultra 320 SCSI kontroller IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 och ZCR 2010S 2x Broadcom BMC5721 Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1 (x4) PCI Express			
SCSI	2x64 bit 133 MHz, 4x64 bit 100 MHz PCI-X,	5 523 kr	5 428 kr	5 333 kr
X6DHR-X8G	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 Adaptec AIC-7902 Dual Channel Ultra 320 SCSI kontroller IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB			
SCSI 1U, bulk, OEM	2x64 bit 133 MHz PCI-X	5 479 kr	5 384 kr	5 290 kr

X6DHR-8G2	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR II 400 ECC reg Adaptec AIC-7902 Dual Channel Ultra 320 SCSI kontroller IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 2(x8) PCI Express 1x64 bit 133 MHz och 1x64 bit 100 MHz PCI-X	4 978 kr	4 892 kr	4 806 kr
SCSI 1U, bulk, OEM				
X6DHR-8G	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 Adaptec AIC-7902 Dual Channel Ultra 320 SCSI kontroller IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1(x8) och 1(x4) PCI Express 2x64 bit 133 MHz PCI-X	5 479 kr	5 384 kr	5 290 kr
SCSI 1U, bulk, OEM				
X6DHR-8GS	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 Adaptec AIC-7902 Dual Channel Ultra 320 SCSI kontroller IDE och ICH5R SATA kontroller, support för ZCR 2015S och IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1(x8) och 1(x4) PCI Express 2x64 bit 133 MHz PCI-X	5 523 kr	5 428 kr	5 333 kr
SCSI 1U, bulk, OEM				
X6DHP-8G2	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR2 Adaptec AIC-7902 Dual Channel Ultra 320 SCSI kontroller IDE och ICH5R SATA kontroller, support för ZCR 2010S och IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 2(x8) PCI Express, 1x64 bit 100 MHz PCI-X, 1x64 bit 133 MHz PCI-X passar till SC-814 chassi	5 869 kr	5 767 kr	5 666 kr
SCSI 1U, bulk, OEM				

Intel E7525 Tumwater chipset

X6DA3-G2	1-2 XEON 3.8 GHz+, upp till 16 GB DDR II 400 ECC reg Adaptec AIC9410W SAS kontroller med RAID 0,1, 10 IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, AC97 audio 1 (x16) och 1(x4) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X, 1x32 bit 33 MHz PCI	5 969 kr	5 866 kr	5 763 kr
Nytt SAS/SATA DUAL CORE				
X6DAi-G2	1-2 XEON 3.8 GHz+, upp till 16 GB DDR II 400 ECC reg IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, AC97 audio 1 (x16) och 1(x4) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X, 1x32 bit 33 MHz PCI	5 045 kr	4 958 kr	4 871 kr
Nytt SATA DUAL CORE				
X6DAE-G2	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR II 400 ECC reg IDE och ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, AC97 audio 1 (x16) och 1(x4) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X, 1x32 bit 33 MHz PCI	4 811 kr	4 728 kr	4 645 kr
SATA				
X6DAE-G	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 IDE och Intel ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82545GM singel Gigabit LAN, AC97 audio 1(x16) och 1(x4) PCI Express			
SATA				

	1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X, 1x32 bit 33 MHz PCI	4 510 kr	4 432 kr	4 355 kr
X6DAL-B2 <i>Nytt</i> SATA	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 12 GB DDR 2, 400 MHz IDE och Intel 6300ESB SATA kontroller dual Broadcom BCM5721 GB LAN 1(x16) PCI Express 2x64 bit 66 MHz PCI-X, 2x32 bit 33 MHz PCI	3 886 kr	3 819 kr	3 752 kr
X6DAL-TB2 <i>Nytt</i> SATA	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 12 GB DDR 2, 400 MHz Intel 6300ESB och Marvell 4 ports SATA kontroller dual Broadcom BCM5721 GB LAN 1(x16) PCI Express 2x64 bit 66 MHz PCI-X, 2x32 bit 33 MHz PCI			
X6DAL-XG SATA	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 12 GB DDR 333 eller 24 GB DDR 266 IDE och Intel 6300ESB SATA kontroller Intel 82541GI Gigabit LAN, AC97 audio 1(x16) PCI Express 2x64 bit 66 MHz PCI-X, 2x32 bit 33 MHz PCI	3 608 kr	3 546 kr	3 484 kr
X6DAL-TG SATAx6	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 12 GB DDR 333 eller 24 GB DDR 266 IDE och Intel 6300ESB SATA kontroller, Marvel SATA II kontroller för 4 hd Intel 82541GI Gigabit LAN, AC97 audio 1(x16) och 1(x8) PCI Express 2x64 bit 66 MHz PCI-X, 2x32 bit 33 MHz PCI	3 753 kr	3 688 kr	3 623 kr
X6DAL-XTG SATAx6	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 12 GB DDR 333 eller 24 GB DDR 266 IDE och Intel 6300ESB SATA kontroller, Marvel SATA II kontroller för 4 hd Intel 82541GI Gigabit LAN, AC97 audio, utan grafikkort 1(x16) PCI Express 2x64 bit 66 MHz PCI-X, 2x32 bit 33 MHz PCI	3 864 kr	3 798 kr	3 731 kr
X6DAT-G SATAx6	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 IDE och Intel 6300ESB SATA kontroller, Marvel SATA II kontroller för 4 hd Intel 82541GI Gigabit LAN, AC97 audio, IPMI 2.0 1(x16) och 1(x8) on a(x16) PCI Express 2x64 bit PCI-X, 2x32 bit 33 MHz PCI	4 399 kr	4 323 kr	4 247 kr
X6DAL-G SATA	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 12 GB DDR 333 eller 24 GB DDR 266 IDE och Intel 6300ESB SATA kontroller Intel 82541GI Gigabit LAN, AC97 audio 1(x16) och 1(x8) PCI Express 2x64 bit 66 MHz PCI-X, 2x32 bit 33 MHz PCI	3 530 kr	3 469 kr	3 408 kr
X6DAi-G SATA	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 IDE och Intel 6300ESB SATA kontroller Intel 82541Gi single Gigabit LAN, AC97 audio, utan grafikadapter 1 (x16) och 1(x8) on a(x16) PCI Express 2x64 bit PCI-X, 2x32 bit 33 MHz PCI	4 154 kr	4 082 kr	4 010 kr
X6DAR-iG SATA bulk	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 IDE och Intel ICH5R SATA kontroller, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1(x16) och 1(x4) on a (x16) PCI Express 1x64 bit 133 MHz PCI-X	4 777 kr	4 695 kr	4 613 kr

X6DA8-G2	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR II 400 ECC reg Adaptec AIC-7902 Dual Channel Ultra 320 SCSI kontrollern IDE och ICH5R SATA kontrollern, support för Adaptec 2010S ZCR och IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, AC97 audio 1 (x16) och 1(x4) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X, 1x32 bit 33 MHz PCI	5 579 kr	5 483 kr	5 387 kr
SCSI				
X6DA8-G	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 Adaptec AIC-7902 Dual Channel Ultra 320 SCSI kontrollern IDE och Intel ICH5R SATA kontrollern, support för Adaptec 2010S ZCR och IPMI 2.0 Intel 82545GM singel Gigabit LAN, AC97 audio 1(x16) och 1 (x4) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 2x64 bit 100 MHz PCI-X, 1x32 bit 33 MHz PCI	5 345 kr	5 253 kr	5 161 kr
SCSI				
X6DAR-8G	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR 333 eller 32 GB DDR 266 Adaptec AIC-7902 Dual Channel Ultra 320 SCSI kontrollern IDE och Intel ICH5R SATA kontrollern, support för IPMI 2.0 Intel 82546GB dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1(x16) och 1(x4) PCI Express 1x64 bit 133 MHz PCI-X	5 423 kr	5 364 kr	5 236 kr
SCSI				

Intel E7320 Lindenhurst VS chipset

X6DVA-EG2	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 12 GB DDR2 IDE och Intel 6300ESB SATA kontrollern, support för IPMI 2.0 Intel 82541GI Dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 1(x4) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 1x64 bit 100 MHz PCI-X, 1x32 bit 33 MHz PCI	3 630 kr	3 568 kr	3 505 kr
Nytt				
SATA				
DUAL CORE				
X6DVA-EG	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 12 GB DDR 333 eller 24 GB DDR 266 IDE och Intel 6300ESB SATA kontrollern, support för IPMI 2.0 Intel 82541GI Dual Gigabit LAN, ATI Rage XL 1(x4) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 1x64 bit 100 MHz PCI-X, 1x32 bit 33 MHz PCI	3 608 kr	3 546 kr	3 484 kr
SATA				
X6DVL-EG	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 8 GB DDR 333/266 IDE och Intel 6300ESB SATA kontrollern Intel 82541GI single Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 1(x8) PCI Express 1x64 bit 66 MHz, 3x32 bit 33 MHz PCI	2 984 kr	2 933 kr	2 882 kr
SATA				
X6DVL-EG2	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 8 GB DDR 2, 400 MHz IDE och Intel 6300ESB SATA kontrollern dual Intel 82541GI single Gigabit LAN, ATI Rage XL 8 MB 2(x4) PCI Express 1x64 bit 66 MHz, 3x32 bit 33 MHz PCI	3 296 kr	3 239 kr	3 183 kr
Nytt				
SATA				
X6DVL-iG2	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR2, 400 MHz IDE och Intel 6300ESB SATA kontrollern, IPMI 2.0 support Intel 82541GI single Gigabit LAN, utan grafikkort 1x64 bit 66 MHz	3 408 kr	3 349 kr	3 290 kr
Nytt				
SATA				

X6DVL-G	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 8 GB DDR 333/266 IDE och Intel 6300ESB SATA kontroller			
SATA	Intel 82541GI single Gigabit LAN, utan grafikkort 1(x8) PCI Express 1x64 bit 66 MHz, 3x32 bit 33 MHz PCI	2 918 kr	2 867 kr	2 817 kr
X6DVL-INF	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 16 GB DDR2, 400 MHz IDE och Intel 6300ESB SATA kontroller			
Nytt	Intel 82541GI single Gigabit LAN, utan grafikkort			
SATA	Mellanox MT25208 dual Infiniband portar			
Infiniband	1x64 bit 66 MHz	7 250 kr	7 125 kr	7 000 kr
X6DVA-4G2	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 12 GB DDR 333 eller 24 GB DDR 266 LSI 1020 Ultra 320 SCSI kontroller			
Nytt	IDE och Intel 6300ESB SATA kontroller, support för IPMI 2.0			
SCSI+SATA	2xIntel 82541GI Gigabit LAN, VGA port			
DUAL CORE	1(x4) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 1x64 bit 100 MHz PCI-X, 1x32 bit 33 MHz PCI	4 376 kr	4 301 kr	4 226 kr
X6DVA-4G	1-2 XEON 3.6 GHz+, upp till 12 GB DDR 333 eller 24 GB DDR 266 LSI 1020 Ultra 320 SCSI kontroller			
	IDE och Intel 6300ESB SATA kontroller, support för IPMI 2.0			
SCSI+SATA	2xIntel 82541GI Gigabit LAN, VGA port			
	1(x4) PCI Express 1x64 bit 133 MHz, 1x64 bit 100 MHz PCI-X, 1x32 bit 33 MHz PCI	4 633 kr	4 553 kr	4 473 kr
Moderkort för dual core Pentium D				
Med Intel 7230 chipset				
PDSMi	Intel Pentium D, LGA 775, 1066 MHz FSB, upp till 8 GB DDR II, 667 MHz, unbuffered, ECC/non ECC			
Nytt	Intel ICH7R SATA kontroller med support för 4 SATA (RAID 0,1, 5, 10)			
SATA 3Gbps	ATI Rage XL grafikadapter, support för IPMI 2.0 2xIntel 82573V (Tekoa) PCI-e Gigabit LAN 1(x8) PCI-Express, 1x64 bit, 133 MHz PCI-X, 1x32 bit 33 MHz PCI	2 996 kr	2 944 kr	2 892 kr
PDSMi-LN4	Intel Pentium D, LGA 775, 1066 MHz FSB, upp till 8 GB DDR II, 667 MHz, unbuffered, ECC/non ECC			
Nytt	Intel ICH7R SATA kontroller med support för 4 SATA (RAID 0,1, 5, 10)			
SATA 3Gbps	ATI Rage XL grafikadapter, support för IPMI 2.0			
4xLAN	4xIntel 82573V/L PCI-e Gigabit LAN 1x64 bit, 133 MHz PCI-X, 1x32 bit 33 MHz PCI	3 352 kr	3 294 kr	3 236 kr
PDSMA	Intel Pentium D, LGA 775, 1066 MHz FSB, upp till 8 GB DDR II, 667 MHz, unbuffered, ECC/non ECC			
Nytt	Intel ICH7R SATA kontroller med support för 4 SATA (RAID 0,1, 5, 10)			
SATA 3Gbps	ATI Rage XL grafikadapter, support för IPMI 2.0 2xIntel 82573E/L PCI-e Gigabit LAN 1(x8) PCI-Express, 1x64 bit, 133 MHz PCI-X, 5x32 bit 33 MHz PCI	3 174 kr	3 119 kr	3 064 kr
PDSME	Intel Pentium D, LGA 775, 1066 MHz FSB, upp till 8 GB DDR II, 667 MHz, unbuffered, ECC/non ECC			
SATA 3Gbps	Intel ICH7R SATA kontroller med support för 4 SATA (RAID 0,1, 5, 10) ATI Rage XL grafikadapter, support för IPMI 2.0 (med 3-rd LAN som tillval) 2xIntel 82573V (Tekoa) PCI-e Gigabit LAN			

	1(x4) PCI-Express, 2x64 bit, 133 MHz PCI-X, 2x64 bit 100 MHz PCI-X	3 163 kr	3 108 kr	3 054 kr
PDSM4	Intel Pentium D, LGA 775, 1066 MHz FSB, upp till 8 GB DDR II, 667 MHz, unbuffered, ECC/non ECC			
SCSI	Intel ICH7R SATA kontroller med support för 4 SATA (RAID 0,1, 5, 10) Adaptec AIC-7901 Ultra 320 SCSI kontroller med hostRAID 0, 1, 10 support för Adaptec 2010S/2020S ZCR ATI Rage XL grafikadapter, support för IPMI 2.0 (med 3-rd LAN som tillval) 2xIntel 82573V (Tekoa) PCI-e Gigabit LAN 1(x4) PCI-Express, 2x64 bit, 133 MHz PCI-X, 2x64 bit 100 MHz PCI-X	3 797 kr	3 732 kr	3 666 kr
Med Intel 945G chipset				
PDSL4	Intel Pentium D, LGA 775, 1066 MHz FSB, upp till 4 GB DDR II, 667 MHz, unbuffered,			
SATA 3Gbps	Intel ICH7R SATA kontroller med support för 4 SATA integrerat Gfx grafik, AC97 ljudadapter 1xIntel 82573V (Tekoa) PCI-e Gigabit LAN 1(x16) & 2(x1) PCI-Express, 4x32 bit, 33 MHz PCI	1 949 kr	1 915 kr	1 882 kr
Med Intel 945P chipset				
PDSLE	Intel Pentium D, LGA 775, 1066 MHz FSB, upp till 4 GB DDR II, 667 MHz, unbuffered,			
SATA 3Gbps	Intel ICH7R SATA kontroller med support för 4 SATA AC 97 6 channel ljudadapter 1xIntel 82573V (Tekoa) PCI-e Gigabit LAN 1(x16) & 2(x1) PCI-Express, 4x32 bit, 33 MHz PCI	1 893 kr	1 860 kr	1 828 kr
Med Intel 955X chipset				
PDSGE	Intel Pentium D, LGA 775, 1066 MHz FSB, upp till 8 GB DDR II, 667 MHz, unbuffered, ECC			
SATA 3Gbps	Intel ICH7R SATA kontroller med support för 4 SATA (RAID 0,1, 5, 10) AC 97, 6 channel ljudadapter 1xIntel 82573V (Tekoa) PCI-e Gigabit LAN 1(x16) & 1(x1) PCI-Express, 2x64bit 133 MHz PCI-X, 3x32 bit, 33 MHz PCI	2 739 kr	2 692 kr	2 645 kr
PDSG4	Intel Pentium D, LGA 775, 1066 MHz FSB, upp till 8 GB DDR II, 667 MHz, unbuffered, ECC			
SCSI	Intel ICH7R SATA kontroller med support för 4 SATA (RAID 0,1, 5, 10) Adaptec AIC-7901 Ultra 320 SCSI kontroller, hostRAID 0, 10, 10, JBOD support för Adaptec 2010S/2020S ZCR AC97, 6 channel ljudadapter 1xIntel 82573V (Tekoa) PCI-e Gigabit LAN 1(x16) & 1(x1) PCI-Express, 2x64bit 133 MHz PCI-X, 3x32 bit, 33 MHz PCI	3 430 kr	3 371 kr	3 312 kr
Moderkort med Intel E7221 (Copper River) chipset för P4				
P8SCi	P4 LGA 775 upp till 3,6 GHz/800 MHz FSB, upp till 4 GB DDR II 400/533 MHz, unbuffered ECC/non ECC			
SATA	Intel ICH6R SATA kontroller med support för 4 SATA (RAID 0,1) 2(x1) PCI-Express, 1x64 bit, 133 MHz PCI-X, 1x32 bit PCI grafikadapter, support för IPMI 2.0 2xBroadcom BCM5721 Gigabit LAN	2 695 kr	2 648 kr	2 602 kr
P8SCT	P4 LGA 775 upp till 3,6GHz/800 MHz FSB, upp till 4 GB DDR II 400/533 MHz, unbuffered ECC/non ECC			
Nytt				

SATA Intel ICH6R SATA kontroller med support för 4 SATA (RAID 0,1)
 1x64 bit, 133 MHz PCI-X, 5x32 bit PCI
 grafikadapter, support för IPMI 2.0
 2xBroadcom BCM5721 Gigabit LAN 2 684 kr 2 638 kr 2 591 kr

P8SC8 P4 LGA 775 upp till 3,6 GHz/800 MHz FSB,
 upp till 4 GB DDR II 400/533 MHz, unbuffered ECC/non ECC
SCSI Adaptec AIC-7902 Dual Channel Ultra 320 SCSI, ZCR 2010S RAID support
 Intel ICH6R SATA kontroller med support för 4 SATA (RAID 0,1)
 2(x1) PCI-Express, 1x64 bit, 133 MHz PCI-X, 1x32 bit PCI
 grafikadapter, support för IPMI 2.0
 2xBroadcom BCM5721 Gigabit LAN 3 686 kr 3 622 kr 3 559 kr

Moderkort med Intel E925X/XE (Alderwood) chipset för P4

P8SAA P4 LGA 775 upp till 3,4 GHz/800 MHz FSB,
 upp till 4 GB DDR II 400/533 MHz, unbuffered ECC/non ECC
SATA Intel ICH6R SATA kontroller med support för 4 SATA (RAID 0,1)
 1(x16) och 3(x1) PCI-Express, 3x32 bit PCI
 1xIntel 82451Gi Gigabit LAN, 6-channels audio 2 339 kr 2 298 kr 2 258 kr

Datorlådor fabr. Supermicro RING-Eller skicka ebrev för pris(se längst ned)

SC-733i-300 miditower för arbetsstationer med P4, 300W ps, 4x3.5" + 2x5.25"
SC-733i-450 miditower för arbetsstationer med P4 och dual XEON, 450W ps, 4x3.5" + 2x5.25"
SC-733i-645 miditower för arbetsstationer med P4 och dual XEON, 645W ps, 4x3.5" + 2x5.25"
SC-733T-350 miditower för arbetsstationer med P4 , 350W ps,
 4x1" hot swap SATA drive bays och 2x5.25"
SC-733T-450 miditower för arbetsstationer med P4 och dual XEON, 450W ps,
 4x1" hot swap SATA drive bays och 2x5.25"
SC-733T-645 miditower för arbetsstationer med P4 och dual XEON, 645W ps,
 4x1" hot swap SATA drive bays och 2x5.25"

19" lådor fabr. Supermicro

SC-512L-260 Mini 19" 1U, 1x3.5", 260W ps
SC-512C-260 Mini 19" 1U, 1x3.5", 1xfloppy, 1xCD, 260W ps
SC-513L-260 Mini 19" 1U, 1x3.5", 260W ps, för P4, åtkomlig på framsidan
SC-513L-420 Mini 19" 1U, 2x2.5", 420W ps, för XEON, åtkomlig på framsidan

SC-811i-260 19" 1U, för P4, 2 st IDE + 1xfloppy +1xCD drive bays, 260 W nättaggregat
SC-811i-300 19" 1U, för P4/D, 2 st IDE + 1xfloppy +1xCD drive bays, 300 W nättaggregat
SC-811i-350 19" 1U för XEON, 2 st IDE +1xfloppy + 1xCD drive bays, 350 W ps
SC-811i-420 19" 1U för XEON, 2 st IDE +1xfloppy + 1xCD drive bays, 420 W ps
SC-811T-260 19" 1U för P4, 2st SATA +1xfloppy +1xCD drive bays, 260 W ps
SC-811T-300 19" 1U för P4/D, 2st SATA +1xfloppy +1xCD drive bays, 300 W ps
SC-811T-350 19" 1U för XEON, 2 st SATA +1xfloppy + 1xCD drive bays, 350 W ps
SC-811T-420 19" 1U för XEON, 2 st SATA +1xfloppy + 1xCD drive bays, 420 W ps
SC-811S-260 19" 1U, för P4, 2 st SCA +1xfloppy +1xCD bays, 260 W ps
SC-811S-300 19" 1U, för P4/D, 2 st SCA +1xfloppy +1xCD bays, 300 W ps
SC-811S-350 19" 1U för 1-2 XEON, 2 st SCA +1xfloppy +1xCD drive bays, 350W ps
SC-811S-420 19" 1U för 1-2 XEON, 2 st SCA +1xfloppy +1xCD drive bays, 420W ps

SC-812S-420 19" 1U för 1-2 XEON, 3 st SCA SCSI , 420W ps
SC-812i-420 19" 1U för 1-2 XEON, 3 st hd +1xfloppy +1xCD drive bays, 420W ps

SC-812L-420	19" 1U för 1-2 XEON, 3 st interna hd drive bays, 420W ps
SC-813T-500	19" 1U för 1-2 XEON, 4 st hot swap SATA drive bays, floppy och CD ROM, 500W ps
SC-813T-500C	19" 1U för 1-2 XEON, 4 st hot swap SATA drive bays, floppy och CD ROM, 500W ps
SC-813TQ-500	19" 1U för 1-2 XEON, 4 st hot swap SAS/SATA drive bays, floppy och CD ROM, 500W ps
SC-813S-500	19" 1U för 1-2 XEON, 4 st hot swap SCSI drive bays, floppy och CD ROM, 500W ps
SC-813S-500C	19" 1U för 1-2 XEON, 4 st hot swap SCSI drive bays, floppy och CD ROM, 500W ps
SC-813MT-300C	19" 1U för P4, 4 st hot swap SATA drive bays, tillval: floppy och CD ROM, 300W ps
SC-813MT-420C	19" 1U för P4/XEON, 4 st hot swap SATA, tillval: floppy och CD ROM, 420W ps
SC-813MS-300C	19" 1U för P4, 4 st hot swap SCSI drive bays, tillval: floppy och CD ROM, 300W ps
SC-813MS-420C	19" 1U för P4/XEON, 4 st hot swap SCSI bays, tillval: floppy och CD ROM, 420W ps
SC-814T+-R560	19" 1U för 1-2 XEON, 4xhot swap SATA , floppy + DVD ROM, 2x560 W redundanta ps
SC-814S-560	19" 1U för 1-2 XEON, 4xhot swap SCSI , floppy + DVD ROM, 560 W ps
SC-814S+-R560	19" 1U för 1-2 XEON, 4xhot swap SCSI , floppy + DVD ROM, 560 W ps
SC-823i-550LP	19" 2U för XEON 800 FSB, 6x1" drive bays, 1x5.25" bay, 1xfloppy, 1xCD bay, 550W ps
SC-823i-R500RC	19" 2U för XEON 800 FSB, 6x1" drive bays, 1x5.25" bay, 1xfloppy, 1xCD, 500 W redundant
SC-823T-550LP	19" 2U för XEON 800 FSB, 6x1" SATA, 1x5.25" bay, 1xfloppy, 1xCD bay, 550W ps
SC-823T-R500RC	19" 2U för XEON 800 FSB, 6x1" SATA, 1x5.25" bay, 1xfloppy, 1xCD bay, 500 W redundant
SC-823T-R500LP	19" 2U för XEON 800 FSB, 6x1" SATA, 1x5.25" bay, 1xfloppy, 1xCD bay, 500 W redundant
SC-823S-550LP	19" 2U för XEON 800 FSB, 6x1" SCSI, 1x5.25" bay, 1xfloppy, 1xCD bay, 550W ps
SC-823S-R500LP	19" 2U för XEON 800 FSB, 6x1" SCSI, 1x5.25" bay, 1xfloppy, 1xCD , 500 W redundant
SC-823S-R500RC	19" 2U för XEON 800 FSB, 6x1" SCSI, 1x5.25" bay, 1xfloppy, 1xCD, 500W redundant
SC-832T-550	19" 3U, 8x1" hot swap SATA, 2x5.25", floppy, tillval: CD ROM, 550W ps
SC-832T-R760	19" 3U, 8x1" hot swap SATA, 2x5.25", floppy, tillval: CD ROM, 760 W ps redundant
SC-832S-550	19" 3U, 8x1" hot swap SCSI, 2x5.25", floppy, tillval: CD ROM, 550W ps
SC-832S-R760	19" 3U, 8x1" hot swap SATA, 2x5.25", floppy, tillval: CD ROM, 760W ps redundant
SC-833T-550	19" 3U, 8x1" hot swap SATA, 2x5.25", floppy, tillval: CD ROM, 550W ps
SC-833T-R760	19" 3U, 8x1" hot swap SATA, 2x5.25", floppy, tillval: CD ROM, 760 W ps redundant
SC-833S-550	19" 3U, 8x1" hot swap SCSI, 2x5.25", floppy, tillval: CD ROM, 550W ps
SC-833S2-550	19" 3U, 8x1" hot swap SCSI, 2x5.25", floppy, tillval: CD ROM, 550W ps
SC-833S-R760	19" 3U, 8x1" hot swap SATA, 2x5.25", floppy, tillval: CD ROM, 760W ps redundant
SC-833S2-R760	19" 3U, 8x1" hot swap SATA, 2x5.25", floppy, tillval: CD ROM, 760W ps redundant
SC-933T-R760	19" 3U, 15x1" hot swap SATA drive bays, 760 W tripple redundant ps
SC-933S1-R760	19" 3U, 14x1" hot swap SCSI drive bays, 1x2.5" SATA, 760W tripple redundant ps
SC-933S2-R760	19" 3U, (7+7)x1" hot swap SCSI drive bays, 1x2.5" SATA, 760W tripple redundant ps
SC-743i-645	19" 4U/eller tower för dual XEON 800 FSB, 8x3.5" 3x5.25", 645 W low noise
SC-743i-650	19" 4U/eller tower för dual XEON 800 FSB, 8x3.5" 3x5.25", 650 W
SC-743i-R760	19" 4U/eller tower för dual XEON 800 FSB, 8x3.5" 3x5.25", 760 W tripple redundant
SC-743T-645	19" 4U/eller tower för dual XEON 800 FSB, 8xSATA hot swap, 3x5.25", 645 W low noise
SC-743T-650	19" 4U/eller tower för dual XEON 800 FSB, 8xSATA hot swap, 3x5.25", 650 W
SC-743T-R760	19" 4U/eller tower för dual XEON 800 FSB, 8xSATA hot swap, 3x5.25", 760 W tripple redundant
SC-743S1-645	19" 4U/eller tower för dual XEON 800 FSB, 8xSCSI hot swap, 3x5.25", 645 W low noise
SC-743S1-650	19" 4U/eller tower för dual XEON 800 FSB, 8xSCSI hot swap, 3x5.25", 650 W
SC-743S2-650	19" 4U/ tower för dual XEON 800, 8xSCSI hot swap dual channel, 3x5.25", 650 W
SC-743S1-R760	19" 4U/eller tower för dual XEON 800 FSB, 8xSCSI hot swap, 3x5.25", 760 W tripple redundant
SC-743S2-R760	19" 4U/ tower för 2x XEON 800, 8xSCSI hot swap dual channel, 3x5.25", 760 W tripple redunar
SC-942I-550	19" 4U/eller Tower, storage chassi, 8x5.25" IDE drive bays, 550 W ps
SC-942I-650	19" 4U/eller Tower, storage chassi, 8x5.25" IDE drive bays, 650 W ps
SC-942I-600	19" 4U/eller Tower, storage chassi, 8x5.25" IDE drive bays, 600W tripple redundant ps
SC-942I-R760	19" 4U/eller Tower, storage chassi, 8x5.25" IDE drive bays, 760 W tripple redundant ps

SC-942s-600 19" 4U/eller Tower, storage chassi, 10+1 hot-swap SCSI, 2x5.25", 600W tripple redundant

Anm: tillkommer extra kostnad för rack monteringskit för SC-742/743 lådor.

Tillbehör

ASR-2005S Adaptec 2005S Zero channel RAID kontrollkort

ASR-2015S Adaptec 2015S Zero channel RAID kontrollkort

ASR-2000S Adaptec 2000S Zero channel RAID kontrollkort

ASR-2010S Adaptec 2010S Zero channel RAID kontrollkort

ZCRINT SATA Zero Channel RAID kontrollkort

CSE-M34T Hot swap drive cage för 4 st SATA hårddiskar

CSE-M35T-1 Hot swap drive cage för 5 st SATA hårddiskar

CSE-M35S Hot swap drive cage för 5 st LVD hårddiskar

Anm: "bulk" versioner på moderkort, Vid minst 10 st per order kan levereras till lägre pris.

Begär offert.

Samtliga priser exkl moms fritt vårt lager i Falun och kan ändras utan förvarning.

Garanti: 12 månader

Om vi bygger ihop helt och testkör så ges 3års garanti.-Gäller ej om ni själva köper löst och bygger.

M.v.h

Codetronics HB

Tel:023-65560 Fax:023-26864

Email:Förfrågningar:/Priser: order@codetronics.se